

FAKTABOKS

Belastning: 3500 W,
ekstern forsikring 16 A.

Styring: 0 til +/- 10 V med
ekstern potetiometer
eller via trinstyr.

Varmeafgivelse: Ved fuld
belastning (16 A) afgiver
dæmperen maksimalt
25W.

CE normer: Dæmperen
overholder EN 50081-1 og
EN 50082-1.

LYSDÆMPER

VLLD 3.5 er en 3500 W (16 A) lysdæmper, hvis teknik bygger på firmaets mangeårige erfaring med sals- og scenebelysning.

Dæmperen er monteret på egen køleplade og forberedt for indbygning i en el-tavle eller et vægskab.


Vægskabene leveres til 1 eller 3 dæmpere.

Systemet er udviklet til at kunne klare meget høje krav til støj-immunitet, samt nemt at koble sammen med andet udstyr.

Som tilbehør kan leveres trinstyr og trykpanel. Med det monteret på lysdæmperen får man et færdigt og selvstændigt system klar til brug. Systemet kan yderligere kobles op, så lyset fx tænder eller slukker via impulser fra anden teknik.

Dæmperen kan også anvendes til visse typer dæmpbare LED lyskilde ved montering af aktiv load enheder.

Der medfølger en detaljeret dokumentation på montering og justering.



Administration

Østergade 8B
DK - 4180 Sorø
T +45 57 82 08 68

Værksted

Axel Kiers Vej 20A
DK - 8270 Højbjerg

mail@vll.dk

www.vll.dk

KONTAKT +45 57 82 08 68